

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Зеркало с встроенной светодиодной подсветкой

Характеристики

Источник питания IP 67 AC 220-240В 50/60 Гц

Для зеркал с внешним светодиодным светильником характеристики указаны на упаковке.

Монтаж

Конструкция зеркала и комплект поставки продуманы таким образом, чтобы максимально облегчить монтаж зеркала и его подключение.

Зеркало крепится при помощи дюбелей диаметром 8 мм, поставляемых в комплекте.



Во избежание сколов угла зеркала при монтаже рекомендуется защитить их с помощью пенопласта или другого защитного материала. В случае повреждения углов их реставрация возможна только путем полной замены зеркального полотна в условиях производства.

Хранение

До момента монтажа пока зеркало находится в упаковке, его необходимо хранить при комнатной температуре в проветриваемом помещении. Длительное хранение в других условиях может привести к порче слоя амальгамы зеркала и образованию на нем темных пятен.

Правила обращения с зеркалом

- Не используйте зеркало в помещениях, где температура превышает 60 или ниже 0 градусов Цельсия.
- Не крепите зеркало в местах постоянного прямого попадания воды (душевые).
- Не используйте растворители и моющие средства, не предназначенные для ухода за зеркалами.
- При чистке зеркала используйте мыло или нейтральные моющие средства и мягкую губку или ткань.
- Не используйте абразивные чистящие средства, порошки для кухонь, плит и другой бытовой химии, а также твердых мочалок, жестких щеток и т.д.
- Не используйте бензин, разбавитель и другие органические растворители.
- При попадании на зеркальную поверхность краски для волос, отбеливателя и других щелочных химикатов немедленно смойте их чистой водой.
- Питание электронных компонентов товара должно соответствовать AC 220-240В 50/60 Гц

